

Teléfono Comercial V63 Prime

El V63 es más que un teléfono eficiente, es más que una delicada obra de arte, que proporciona una experiencia de comunicación empresarial inteligente y fluida para las empresas. Como el principal teléfono de negocios con pantalla a color de 2.8 y funciones VoIP necesarias y otras funciones extendidas. El V63 es una combinación perfecta de elegancia exterior y potencia en interior.



Pantalla Color
de 2.8



6 Líneas SIP



1000 Mbps



Voz HD



Opus



PoE habilitado



Audioconferen-
cia de 6 vías



IPv4/IPv6/
IPv4 e IPv6



Puerto
USB



HAC



Teclas DSS



Auriculares

Características Principales

- ☒ 2.8-pulgada Pantalla a color.
- ☒ Soporta códec de audio G.722 y Opus, Audio HD en el altavoz y el auricular.
- ☒ Soporta audioconferencia de 6 vías.
- ☒ Disponible para vincularse con productos de seguridad, se puede personalizar fácilmente en varias soluciones de seguridad para reducir la inversión.
- ☒ Dos puertos Gigabit, PoE integrado.
- ☒ Dos métodos de instalación: soporte de escritorio y montaje en pared.
- ☒ Hasta 21 Teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como tecla de marcación de línea / BLF / velocidad.

Características Generales

- 6 líneas SIP
- Voz HD
- PoE habilitado
- Teclas DSS inteligentes
- Pantalla a color de 2,8 pulgadas (320x240)
- Auricular / manos libres / modo de auriculares
- Soporte de sobremesa / montado en la pared (opcional)
- Fuente de alimentación externa opcional

Funciones del teléfono

- Directorio telefónico local (1000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML/LDAP)
- Registros de llamadas (Entrada/Salida/Perdidas, 1000 entradas)
- Lista de bloqueados/Lista de permitidos
- Salvapantallas
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas programables DSS/Softkeys
- Sincronización de tiempo de red
- Admite auriculares Bluetooth (a través de BT Dongle BT20)
- Compatible con dongle Wi-Fi (a través de WF20)
- Admite auriculares inalámbricos Poly (a través del cable Poly APD-80 EHS)
- Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable EHS EHS20 de Fanvil)
- Grabación de soporte
- URL de acción / URI activo
- Navegador XML
- Personalizar el fondo
- Personalizar el logotipo de arranque
- uaCSTA
- Personalizar el tono de llamada entrante
- Plan de tiempo (reinicio programado/avance cronometrado/actualización temporizada/configuración temporizada)
- DTMF oculto
- Timbre del auricular
- Personalizar el icono de DSS
- Personaliza las luces LED DSS
- Personalizar BLF
- Personalizar la visualización de la interfaz de usuario

Funciones de llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / Activar sonido (micrófono)
- Llamada en espera / reanudación
- Llamada en espera
- Intercomunicador

- Pantalla de identificación de llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)/Prohibir llamada anónima
- Desvío de llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (asistidas/desatendidas)
- Llamada Parking/Pick-up (Dependiendo del servidor)
- Redial
- Predial
- Devolver la llamada
- No molestar (DND)/DND temporizado
- Respuesta automática
- SIP SMS
- Mensaje de voz
- Audioconferencia de 6 vías
- Línea directa
- Escritorios compartidos
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Llamada de búsqueda aproximada
- Plan de acción
- Plan de marcación
- Finalización de llamadas/Rellamada automática
- Servidores SIP primarios y de respaldo
- Línea Ext predeterminada
- Multidifusión

Audio

- Voz HD: auricular HD, altavoz HD
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) full-duplex
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptable dinámica
- DTMF: En banda, fuera de banda (RFC2833/ INFORMACIÓN SIP)
- Monitoreo de la calidad de voz VQM

Red

- Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de puente doble para derivación de PC
- IP Modo: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: IP estática / DHCP / PPPoE
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN

- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- Soporte de servidores redundantes
- Agente
- Autenticación mutua https
- Modo de seguridad Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.1X EAP

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP
- TLS 1.3
- SNMP
- RTP/RTCP/SRTP (Opcional/Obligatorio)
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1P/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 y AES256

Implementación y Gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Captura de pantalla
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación / Importación de Configuración
- Importación/Exportación de Agendas Telefónicas
- Actualización de firmware
- Syslog
- Firewall de red
- Actualización en línea

Especificaciones físicas

- Pantalla LCD:2.Pantalla a color de 8 pulgadas (320x240)
- Teclado: 39 teclas, incluyendo
 - 7 teclas DSS con luz indicadora LED
 - 6 teclas de función (Contacto, Mantener, MWI, Silenciar, Auriculares, Remarcar)
 - 4 teclas programables
 - 4 teclas de navegación
 - 1 tecla OK
 - 1 Tecla de retorno
 - 12 teclas de dígitos de teléfono estándar
 - 2 teclas de control de volumen, arriba/abajo
 - 1 llave manos libres

● Auricular HD (RJ9) x1 ● Cable de auricular RJ9 estándar x1 ● CAT5 DE 1,5 M. Cable Ethernet E x1 ● Soporte de escritorio x1 ● Luz indicadora de estado x1 (roja) ● Puerto RJ9 x2: auricular x1, auricular x1 ● Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red) ● Puerto USB2.0 x1: Estándar A, conéctese con controlador Flash, auriculares USB y dongle USB	● Ranura de seguridad x1 ● Alimentación: DC5V / 2A o PoE ➢ POE cumple con el estándar IEEE 802.3af ➢ Adaptador de corriente: - Entrada: 100-240VAC ~ 50/60Hz - Salida: 5V/2A ● Consumo de energía (adaptador): 0.816 ~ 4.36W ● Consumo de energía (PoE): 1,28 ~ 6,3 W ● Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 ° C ● Humedad de trabajo: 10 ~ 95% ● Instalación: ➢ Soporte de escritorio ➢ Montaje en pared (opcional)	● Color: Gris oscuro ● Cantidad / CTN: 10 piezas ● N.W/CTN:11.45 kg ● G.W/CTN:12.5 kg ● Dimensiones del dispositivo: ➢ Soporte de escritorio (40°): 203,9x170,8x166,7 milímetros ➢ Soporte de escritorio (45°): 203,9x162,5x173,8 milímetros ➢ Montaje en paredapto: 203,9x91x212,5 mm ● Dimensiones de la caja de regalo: 307x258x71 mm ● Dimensiones exteriores del CTN: 536x380x327 mm (10 piezas)
---	--	---