



^ Descripción general

Dimensiones 141,8 x 127,6 x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2")

Paquete de aplicaciones UniFi

Red	✓
Proteger	✓
Acceso	✓
Hablar	✓
Conectar	✓

Dispositivos UniFi administrados 30+

Cámaras administradas (15) HD (8) 2K (5) 4K

Usuarios simultáneos conectados	300+
Puertos WAN predeterminados	(1) RJ45 de 2,5 GbE
Puertos LAN	(4) RJ45 de 2,5 GbE
Rendimiento de IDS/IPS	2,3 Gbps
Factor de forma	Escritorio compacto

^ Seguridad

Cortafuegos con estado	✓
Firewall de capa 7 que reconoce aplicaciones	✓
DPI e identificación de tráfico	✓
Filtrado avanzado de firewall basado en zonas (regiones, dominios, aplicaciones)	✓
Filtrado de contenido	✓
Prevención de intrusiones (IPS/IDS)	✓
Bloqueo de anuncios	✓
Firmas IDS/IPS	Más de 55 000 con CyberSecure
Segmentación de tráfico basada en VLAN/subred	✓

^ VPN y SD-WAN

SD-WAN sin licencia	✓
VPN de sitio a sitio	
Sitio Mágico	✓
IPsec	✓
OpenVPN	✓
Servidor VPN	
Punto final de identidad VPN con un solo clic	✓

VPN de teletransportación sin configuración	✓
Protector de cables	✓
OpenVPN	✓
L2TP	✓
Ciente VPN	
OpenVPN	✓
Protector de cables	✓
^ Redes	
Balanceo de carga multi-WAN	✓
Enrutamiento dinámico	
OSPF	✓
QoS avanzado	✓
DNS de multidifusión (mDNS)	✓
NAT avanzada (SNAT/DNAT/Mascarada/Agrupamiento de NAT/NAT 1 a 1)	✓
Servidor RADIUS integrado	✓
RADIUS sobre TLS (RadSec)	✓
Conmutación por error adicional de Internet con copia de seguridad UniFi LTE	✓
Informes sobre calidad de Internet y cortes de suministro	✓
Tamaño de la tabla de direcciones MAC	2.000
Enrutamiento WAN y VPN basado en políticas	✓
Servidor DHCP personalizable	✓

Compatibilidad con ISP para IPv6

✓

Proxy IGMP

✓

^ Hardware

Almacenamiento NVR

SSD NVMe de 512 GB

Consumo máximo de energía

16,1 W

Método de potencia

USB tipo C (5 V CC/5 A)

Fuente de alimentación

USB tipo C (5 V CC/5 A) (adaptador incluido)

Rango de voltaje admitido

100-240 V CA

Memoria del sistema

3 GB

Peso

Sin SSD: 460 g (1 lb) Con SSD: 519 g (1,1 lb)

Material del recinto

Policarbonato

Pantalla LCM

Pantalla de estado de 0,96"

Gestión

Ethernet Bluetooth

Temperatura ambiente de funcionamiento

-10 a 40° C (14 a 104° F)

LED

Ethernet

✓

Protección ESD/EMP

Aire: ± 8 kV, contacto: ± 4 kV

Humedad ambiental de funcionamiento

5 a 95% sin condensación

Certificaciones

CE, FCC, IC

Botón

(1) Restablecimiento de fábrica

^ Software

Requisitos de la aplicación

Aplicación móvil

UniFi iOS™ y Android™: versión 10.17.2 y posteriores